



Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1.
Impregneringen står under kontroll av RISE Research Institute of Sweden.

INFORMATION

Träskyddsmedel: Virket är behandlat med Wolmanit CX-8WB (Kemikalieinspektionens reg.nr. 5003), en biocidprodukt som innehåller koppar(II) hydroxidkarbonat och koppar-HDO som verksamma ämnen.

Inträngningsklass

PT

Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1, (=full inträngning i splintveden.)

Upptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst 18,0 kg/m³ splintved.

Användningsområde

Riskklass 4 enligt SS-EN 335-1, dvs i kontakt med mark och sötvatten. Begränsningar enligt kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1998:8 och 2003:3.

Det behandlade virket får endast användas i konstruktionsdelar

- fast anbringande i varaktig kontakt med fuktig mark eller vatten
- i bryggdäck och andra marina anläggningar
- i fast anbringade säkerhetsanordningar till skydd mot olycksfall
- där det blir svårutbytbar eller inbyggnad i fukthotad miljö

Skyddsåtgärder

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning.

Avfallshantering

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.

Rötskyddsgaranti: Den svenska träskyddsbranschen utlovar 20 års rötskyddsgaranti på NTR A och NTR AB klassificerat virke till konsumenter i Sverige. Begär garantisedel från din bygghandlare. Mer information finns på www.traskydd.com

Virke med vit markering = NTR A

TENHULTS

AB TENHULTS IMPREGNERINGSVERK

567 21 Vaggeryd, Tel. 0393-120 35